

## Выключатель автоматический ВА 57-35 (новая модификация) (Выпуск в 2006 году)

Автоматический выключатель для защиты от перегрузок и коротких замыканий в электрических сетях до 250А. Предназначен для проведения переменного и постоянного тока в нормальном режиме и отключения тока при коротких замыканиях и перегрузках.



### Краткие технические характеристики

Исполнение		3P
Номинальное рабочее напряжение, В	~	660
	–	440
Номинальный ток		250А
ПКС, кА	~380В	40
	=440В	110
Износостойкость, циклы ВО	Механическая	16 000
	Электрическая	4 000
Токи расцепителей, А	Тепловой	16...250
	Электромагнитный	80...2500
Габариты, ширина, высота, глубина		112x175x112

Модифицированный выключатель ВА 57-35 по своим габаритным, присоединительным и установочным размерам идентичен выключателю ВА 57-35 производства ОАО «ДЗНВА», соответствует ГОСТ Р 50030.2, ГОСТ 9098, ТУ 16-93 ИГПН.641452.068 ТУ.

Модификация отразилась на следующих характеристиках выключателя:

1. Повышена надежность электроизоляционных параметров выключателя за счет выполнения корпуса выключателя без промежуточных крышек и запрессованных металлических крепежных элементов.
2. Усовершенствован дизайн корпуса.
3. Повышена надежность выключателя за счет замены трения скольжения на трение качения ряда деталей. Взвод выключателя стал плавный и легкий.
4. Уменьшен объем выбросов копоти при отключении токов короткого замыкания на панель крепления выключателя за счет исключения ряда зазоров между деталями.
5. Снижена вероятность сколов корпуса выключателя при монтаже за счет исключения ряда тонкостенных элементов.
6. Повышено удобство монтажа выключателя за счет применения легкоъемных резьбовых втулок.

### Преимущества выключателя ВА 57-35 производства ОАО «ДЗНВА»:

- Широкий диапазон номинальных токов (16А – 250А);
- Исполнения на переменный и постоянный токи;
- Высокая наибольшая предельная отключающая способность (40 кА);
- Наличие всех необходимых дополнительных сборочных единиц;
- Возможность исполнения с малыми уставками электромагнитного расцепителя;
- Гарантия 3 года.

### Контактная информация:

Почтовый адрес: 663094, г. Дивногорск, ул. Заводская 1а/6

Отдел маркетинга: тел./факс. (39144) 66-555, 66-777; e-mail: [marketing@dznva.ru](mailto:marketing@dznva.ru), <http://www.dznva.ru>

Отдел продаж по России: тел: 3-48-08, 3-47-33, 3-37-51; факс: 3-32-08, 66-5-39, 66-999; [zakaz-va@dznva.ru](mailto:zakaz-va@dznva.ru)

Отдел внешнеэкономической деятельности (экспортные поставки): тел.: (39144) 3-53-13, 66-5-45;

факс: 3-53-13, 66-800; [export@dznva.ru](mailto:export@dznva.ru).