


Автоматические выключатели TeSys для защиты электродвигателя


Автоматические выключатели GV7-R с комбинированным расцепителем



Автоматические выключатели GV7-R с комбинированным расцепителем для присоединения с помощью винтовых зажимов



GV7-RE



GV7-RS

Рукоятка управления

Стандартные мощности трехфазных двигателей, 50/60 Гц, по категории AC-3

400/415 В									660/690 В			Диапазон уставок тепловых расцепителей A	№ по каталогу	Масса кг
500 В			660/690 В											
P	I _{cu}	I _{cs} (1)	P	I _{cu}	I _{cs} (1)	P	I _{cu}	I _{cs} (1)						
кВт	кА		кВт	кА		кВт	кА							
7,5	25	100	9	18	100	11	8	100	12...20	GV7-RE20	2,010			
9	25	100	11	18	100	15	8	100						
7,5	70	100	9	50	100	11	10	100	12...20	GV7-RS20	2,010			
9	70	100	11	50	100	15	10	100						
9	25	100	11	18	100	15	8	100	15...25	GV7-RE25	2,010			
11	25	100	15	18	100	18,5	8	100						
9	70	100	11	50	100	15	10	100	15...25	GV7-RS25	2,010			
11	70	100	15	50	100	18,5	10	100						
18,5	25	100	18,5	18	100	22	8	100	25...40	GV7-RE40	2,010			
			22	18	100									
18,5	70	100	18,5	50	100	22	10	100	25...40	GV7-RS40	2,010			
22	25	100	30	18	100	30	8	100	30...50	GV7-RE50	2,015			
22	70	100	30	50	100	30	10	100	30...50	GV7-RS50	2,015			
37	25	100	45	18	100	55	8	100	48...80	GV7-RE80	2,040			
			55	18	100									
37	70	100	45	50	100	55	10	100	48...80	GV7-RS80	2,040			
			55	50	100									
45	25	100	—	18	100	75	8	100	60...100	GV7-RE100	2,040			
45	70	100	—	50	100	75	10	100	60...100	GV7-RS100	2,040			
55	35	100	75	30	100	90	8	100	90...150	GV7-RE150	2,020			
75	35	100	90	30	100	110	8	100						
55	70	100	75	50	100	90	10	100	90...150	GV7-RS150	2,020			
75	70	100	90	50	100	110	10	100						
90	35	100	110	30	100	160	8	100	132...220	GV7-RE220	2,350			
110	35	100	132	30	100	200	8	100						
			160	30	100									
90	70	100	110	50	100	160	10	100	132...220	GV7-RS220	2,350			
110	70	100	132	50	100	200	10	100						
			160	50	100									

(1) В % от I_{cu}.