

Платформа автоматизации Quantum

ЦПУ

Рекомендации по выбору

Встроенная операционная система

Язык релейной логики 984 (для языков IEC необходима загрузка 16-разрядной версии Concept)



Встроенные порты связи

1 Modbus
1 Modbus Plus

Встроенный математический сопроцессор

Отсутствует

Тактовая частота встроенного процессора

Intel 186
20 МГц

Производительность релейной логики 984 (быстродействие)

0,3...1,4 мс/тыс. инструкций языка релейной логики

Память для программ IEC 1131-3 (макс.)

109 Кбайт

368 Кбайт

Максимальное кол-во поддерживаемых дополнительных интерфейсов

2

Общий объем памяти ОЗУ
Flash-ПЗУ
Прогр. пользователя (релейная логика 984)
Доступные регистры
Расширенная память

256 Кбайт
256 Кбайт
8 Кбайт
10 К
Отсутствует

512 Кбайт
256 Кбайт
16 Кбайт
10 К
Отсутствует

Модель

140 CPU 113 02

140 CPU 113 03

Стр.

48202/5

Интегрированный язык релейной логики 984 и 32-разрядная версия Concept по стандарту IEC



2 Modbus
1 Modbus Plus

Имеется

Intel 486 DX
80 МГц

Intel 586 DX
133 МГц

0,1 ... 0,5 мс/тыс. инструкций языка релейной логики

0,09 ... 0,45 мс/тыс. инструкций языка релейной логики

896 Кбайт

2,5 Мбайт

6

2 Мбайт
1 Мбайт
64 Кбайт
57 К
96 Кбайт

4 Мбайт
1 Мбайт
64 Кбайт
57 К
96 Кбайт

140 CPU 434 12A

140 CPU 534 14A

48202/5