

# Платформа автоматизации Quantum

## Модули связи

### Рекомендации по выбору

Тип	TCP/IP Modbus Ethernet	MMS Ethernet		
Функция модуля	Сканер входо-выходов	Интегрирован-ный Web-сервер		
Порт для кабеля	Один порт RJ45 для витой пары Один порт ST для волоконно-оптического кабеля	Один порт ST для волоконно-оптического кабеля	Один порт RJ45 для витой пары	
Модели ЦПУ Quantum	Все ЦПУ Quantum, версия исполнимого программного обеспечения контроллера не ранее 2.0			
Скорость передачи данных	Base T 10/100 Мбит/с: витая пара Base FX 100 Мбит/с: волоконно-оптический кабель	10 Мбит/с		
Потребляемый ток по шине	1000 мА			
Совместимость	Concept версии не ранее 2.0 ProWORX NxT версии не ранее 2.0		ProWORX NxT версии не ранее 2.0	
Модель	140 NOE 771 00	140 NOE 771 10	140 NOE 251 •0	140 NOE 511 00
Страница	48216/3		48214/3	

	Interbus	Profibus-DP
--	----------	-------------



Два порта ST для волоконно-оптического кабеля	Один порт RS-232C Один порт RS-485 для Interbus	Один порт RS-232C Один порт RS-485 для Profibus Интерфейс для карт PCMCIA
	140 CPU 113 03 140 CPU 213 04 версия ПО не ранее 2.0	Все ЦПУ Quantum, версия исполнимого программного обеспечения контроллера не ранее 2.0
	500 Кбит/с	19,2 Кбит/с
	700 мА	–
	Concept версии не ранее 2.0 ProWORX NxT версии не ранее 2.0	

140 NOE 551 00

140 NOA 611 10

140 CRP 811 00

48214/3

48213/3

48213/5