




# Платформа автоматизации Quantum

Счетчики и модули специального назначения

Рекомендации по выбору

Тип	Горячий резерв	Высокоскоростные счетчики	
			
Требования к адресации, слов	–	13 входных/13 выходных	6 входных/6 выходных
Порты связи	Два соединителя (передача и прием) для волоконно-оптического канала связи	–	
Совместимость ПО и ЦПУ	ProWORX Nxt версия 2.0, Concept версия 2.0 или выше Все ЦПУ версии 2.0 или выше		
Потребление тока по шине	700 мА	250 мА	650 мА
Модель	140 CHS 110 00	140 EHC 105 00	140 EHC 202 00
Страница	48209/4	48206/3	

Модуль шины AS-i

Интерфейс ASCII

Фиксация/прерывание

Модуль LON works



–

12 входных/12 выходных

16 входных

–

1 порт AS-i на одном модуле

Два последовательных порта RS232 согласно DIN 66020, неизолированные

–

1 последовательный порт RS232  
2 порта связи LON works (1 - основной, 2 - вспомогательный)

60 мА (стандартное),  
100 мА (макс.)

300 мА

400 мА

250 мА (стандартное),  
400 мА (максимальное)

140 EIA 921 00

140 ESI 062 10

140 HLI 340 00

140 NOL 911 10

48189/3

45210/3

48199/4

48193/3